



Portique PROSYSTEM

Mobile et performant

Une solution simple, polyvalente et mobile

Le portique Prosystem est facile à déplacer d'un endroit à l'autre et contribue à une utilisation optimale de l'espace disponible*.

Il dispose de quatre capacités de levage différentes (125 kg/ 250 kg/ 500 kg/ 1 000 kg) et est disponible en deux modèles de poutres différents pour vous permettre de trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.

Deux options d'alimentation standard sont disponibles : câble plat et rail conducteur interne.

Avantages

Facile à déplacer et à verrouiller*.

Équipé d'une prise triphasée pour faciliter le raccordement au réseau électrique

Supports universels compacts et faciles à installer pour les connexions de jambes et de poutres

Roulettes pivotantes de haute qualité

Verrous sur chaque roue pour un fonctionnement sûr

*Le portique ne doit pas être déplacé avec une charge





Hauteur intérieure standard:
 Monopoutre 3116 mm
 Bipoutre 3126 mm

Données techniques	Zone de mouvement du chariot (mm)
Monopoutre, sans électricité ni rail conducteur interne	W1-496
Bipoutre, sans électricité ni rail conducteur interne	W1-996

Avec un câble plat, la zone de mouvement des chariots de levage dépend du nombre de chariots de câble plat.

Données techniques

Capacité nominale (kg)	Hauteur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Hauteur du crochet du palan EQ (mm)	Largeur de la poutre, sans plaques d'extrémité (max. mm)	W1: Largeur intérieure (max. mm)	Largeur de la poutre d'extrémité (mm)	Nombre de poutres	Poids (kg)	Profil supérieur
125	3221	3116	2694	4000	3436	1200	1	180	EAP2105
125	3256	3116	2694	5000	4436	1200	1	200	EAP3140
125	3296	3116	2694	6000	5436	1200	1	220	EAP4180
250	3221	3116	2694	3000	2436	1200	1	170	EAP2105
250	3256	3116	2694	4000	3436	1200	1	190	EAP3140
250	3296	3116	2694	5000	4436	1200	1	210	EAP4180
250	3336	3116	2694	6000	5436	1200	1	220	EAP5220
500	3256	3116	2679	3000	2436	1200	1	190	EAP3140
500	3296	3116	2679	4000	3436	1200	1	200	EAP4180
500	3336	3116	2679	5000	4436	1200	1	220	EAP5220
500	3346	3126	2886	6000	5436	2000	2	480	EAP5220
1000	3339	3126	2831	3000	2436	2000	2	420	EAP3140
1000	3339	3126	2831	4000	3436	2000	2	450	EAP4180
1000	3346	3126	2831	5000	4436	2000	2	480	EAP5220