



PROSYSTEM BOCKKRAN

För mobila lyft

En utmärkt och mångsidig lösning för varierande lyftbehov

Prosystem Bockkran är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för olika lyftbehov. Dess högkvalitativa hjul och lätta aluminiumprofilskena gör den lätt och smidig att förflytta.*

Bockkranen har fyra olika lyftkapaciteter (125 kg / 250 kg / 500 kg / 1 000 kg) och finns med en eller två balkar beroende på kapacitet.

Det finns två alternativ för strömförsörjning; plattkabel eller inbyggd strömskena.

Fördelar

Lätt att flytta och positionera på plats*

Försedd med 3-fas uttag för enkel strömanslutning

Enkelt montage - modul uppbyggd

Svivlande hjul av hög kvalitet

Parkeringsbroms på varje hjul för säker användning



*Bockkranen får inte flyttas med last.



Standard invändig höjd:
enbalks 3116 mm
tvåbalks 3126 mm

Teknisk information

Vagnens rörelseområde

Enbalks,
utan el eller inbyggd
strömskena

W1-496*

Tvåbalks,
utan el eller inbyggd
strömskena

W1-996*

* Med strömförsörjning med plattkabel påverkar antalet kabelvagnar vagnens rörelseområde.

Teknisk information

| Lyftkapacitet (kg) | Total höjd (mm) | Inre höjd (mm) | Krokhöjd EQ telfer (mm) | Balklängd utan gavlar (max. mm) | W1: Inre bredd (max. mm) | Ben bredd (mm) | Antal balkar | Vikt (kg) | Profil |
|--------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------|---------|
| 125 | 3221 | 3116 | 2694 | 4000 | 3436 | 1200 | 1 | 180 | EAP2105 |
| 125 | 3256 | 3116 | 2694 | 5000 | 4436 | 1200 | 1 | 200 | EAP3140 |
| 125 | 3296 | 3116 | 2694 | 6000 | 5436 | 1200 | 1 | 220 | EAP4180 |
| 250 | 3221 | 3116 | 2694 | 3000 | 2436 | 1200 | 1 | 170 | EAP2105 |
| 250 | 3256 | 3116 | 2694 | 4000 | 3436 | 1200 | 1 | 190 | EAP3140 |
| 250 | 3296 | 3116 | 2694 | 5000 | 4436 | 1200 | 1 | 210 | EAP4180 |
| 250 | 3336 | 3116 | 2694 | 6000 | 5436 | 1200 | 1 | 220 | EAP5220 |
| 500 | 3256 | 3116 | 2679 | 3000 | 2436 | 1200 | 1 | 190 | EAP3140 |
| 500 | 3296 | 3116 | 2679 | 4000 | 3436 | 1200 | 1 | 200 | EAP4180 |
| 500 | 3336 | 3116 | 2679 | 5000 | 4436 | 1200 | 1 | 220 | EAP5220 |
| 500 | 3346 | 3126 | 2886 | 6000 | 5436 | 2000 | 2 | 480 | EAP5220 |
| 1000 | 3339 | 3126 | 2831 | 3000 | 2436 | 2000 | 2 | 420 | EAP3140 |
| 1000 | 3339 | 3126 | 2831 | 4000 | 3436 | 2000 | 2 | 450 | EAP4180 |
| 1000 | 3346 | 3126 | 2831 | 5000 | 4436 | 2000 | 2 | 480 | EAP5220 |